

Rev.	Descrizione	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
2					
1					
0	Progetto Esecutivo	28/07/2023	SALZA	COLASANTE	ALBANI

File Name: 23E16008_04_AP07_10.PDF SCALA: 1:50

LEGENDA distribuzione aerea

- Canale in lamiera zincata UNI EN 12237 - UNI EN 1505 (RETTANGOLARE)
 Servizio: mandata aria
 Posa: in controsoffitto
 Isolamento: esterno con materassino in polietilene sp. 13 mm (L=0.04 W/m²C)
 Posa: a vista in copertura
 Isolamento: esterno con materassino in polietilene sp. 30 mm (L=0.04 W/m²C)
 Protezione: lamierino di alluminio sp. 6/10
- Canale in lamiera zincata UNI EN 12237 - UNI EN 1505 (RETTANGOLARE)
 Servizio: ripresa aria
 Posa: in controsoffitto
 Isolamento: esterno con materassino in polietilene sp. 13 mm (L=0.04 W/m²C)
 Posa: a vista in copertura
 Isolamento: esterno con materassino in polietilene sp. 30 mm (L=0.04 W/m²C)
 Protezione: lamierino di alluminio sp. 6/10
- Canale in lamiera zincata UNI EN 12237 - UNI EN 1505 (RETTANGOLARE)
 Servizio: estrazione aria blocchi servizi
 Posa: in controsoffitto e a vista nel capannone
 Isolamento: -
- Condotto flessibile fonosorbente
 Servizio: mandata aria primaria
 Servizio: mandata aria primaria
- Diffusore di mandata, circolare ad alta induzione ad effetto eolicoidale
 Completo di plenum, serranda di taratura
 Tipo Tecno-ventil, mod. S420 DRC Ø500, collegamento flessibile DN204
- Diffusore di mandata, quadrato ad alta induzione ad effetto eolicoidale
 Completo di plenum, serranda di taratura e pannello modulare 595x595
 Tipo Tecno-ventil, mod. S430 DR 400PM, collegamento flessibile DN204
- Diffusore di mandata, quadrato ad alta induzione ad effetto eolicoidale
 Completo di plenum e serranda di taratura
 Tipo Tecno-ventil, mod. S430 DR 310PM, collegamento flessibile DN152
- Diffusore di mandata, circolare ad alta induzione ad effetto eolicoidale
 Completo di plenum e serranda di taratura
 Tipo Tecno-ventil, mod. S430 DRC Ø310, collegamento flessibile DN152
- Diffusore di ripresa, quadrato ad alta induzione ad effetto eolicoidale
 Completo di plenum, serranda di taratura e pannello modulare 595x595
 Tipo Tecno-ventil, mod. S430 DR DIM. 400PM
- Diffusore di ripresa, quadrato ad alta induzione ad effetto eolicoidale
 Completo di plenum e serranda di taratura
 Tipo Tecno-ventil, mod. S430 DR 310PM, collegamento flessibile DN152
- Diffusore di mandata, circolare ad alta induzione ad effetto eolicoidale
 Completo di plenum e serranda di taratura
 Tipo Tecno-ventil, mod. S430 DRC Ø310, collegamento flessibile DN152
- Griglia di ripresa aria in alluminio
 Tipo Tecno-ventil mod. AFA
- Estrattore centrifugo canalizzabile del tipo in linea
 Funzionamento asservito ad orologio programmatore
- Estrattore centrifugo canalizzabile del tipo cassonato da esterno
 Funzionamento asservito ad orologio programmatore
- Estrattore centrifugo canalizzabile del tipo a parete
 Funzionamento asservito ad accensione luce con spegnimento ritardato
- Valvola di ventilazione in acciaio
 Tipo Tecno-ventil mod. V/AB DN150
- Serranda tagliafuoco

